



APC ES // BE425M-JP / BE550M1-JP / BE750M2-JP

9年連続
最優秀賞受賞

日本で1番選ばれているUPS*

家庭・ホームオフィス・店舗向け ESシリーズ

UPSとは「Uninterruptible Power System」の略で、日本語では「無停電電源装置」と訳します。

UPSは停電などの電源障害が発生した際に、安全に機器をシャットダウンするためのバックアップ電源を供給し、

コンピューター機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐ装置です。*BCNアワード2024調べ



「BCN AWARD 2024」において
UPS部門の最優秀賞を9年連続、
15回目の受賞をしました。

主な利用シーン



主な接続機器




TV
エンター
テイメント



ゲーム
仮想通貨




防災端末
ラジオ



見守りカメラ
ホーム
セキュリティ



TEL/FAX



ネットワーク
スイッチハブ



Wi-Fi
アクセスポイント
Wi-Fiルーター



ホームゲートウェイ
ONU/モデム



NAS
ストレージ



デスクトップPC
モニター



安心と信頼のサージ保護


大切な電子機器を雷サージ、スパイクのダメージから保護



一度により多くの充電と電力供給

バッテリーバックアップとサージ保護コンセントに加え、
USB急速電源ポートを搭載

※BE425M-JPは対象外となります




長寿命バッテリー

3~5年(25°C)の長寿命バッテリーを採用

※バッテリー期待寿命は使用方法と環境によって異なります

※詳細は裏面のバッテリー欄をご覧ください



壁面取り付け可能

壁掛け用キーホールソケットにより、
デスクの後ろなど壁面への取り付けが可能



複数のコンセント

ACアダプターに対応した広間隔コンセントを2つ搭載
他のコンセントに干渉することなく、

ACアダプターを使用する省電力型電子機器を保護

※機種別のコンセント数は裏面の出力欄をご覧ください



業界標準ソフトウェア対応

万が一の電源障害時に、確実にシャットダウンを
実行するPowerChuteソフトウェアを無償で提供

※BE425M-JPは対象外となります



長期間保証

万が一の故障にも安心の無償保証3年



Life Is On

Schneider
Electric

ES仕様 APC ES // BE425M-JP / BE550M1-JP / BE750M2-JP

製品名	APC ES 425VA Battery Backup and Surge Protector 100V		APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V	APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V
製品型番	BE425M-JP		BE550M1-JP	BE750M2-JP
入力				
運転方式	常時商用			
定格入力電圧	AC100V 単相2線アース付き			
入力電圧許容範囲(初期設定)	87V~114V		90V~110V	
定格入力周波数(自動検出)	50 / 60Hz			
入力プラグの形状	NEMA 5-15 ライトアングルプラグ			
入力ケーブル長	1.52m			
消費電力(通常時 / 充電時)	4W / 13W		7W / 26W / 9W / 26W	
定格入力電流	6A		12A	
サーキットブレーカー	リセット可能なサーキットブレーカー(7A)		リセット可能なサーキットブレーカー(15A)	
出力				
コンセント数	バッテリーバックアップ+サージ保護×4個 サージ保護のみ×2個		バッテリーバックアップ+サージ保護×6個 サージ保護のみ×3個	
サージ・ノイズフィルター	あり			
出力電力容量	425VA / 255W		550VA / 330W / 750VA / 450W	
定格出力電圧(バッテリー運転時)	100V +/-8%			
定格出力周波数(バッテリー運転時)	50 / 60Hz +/-1Hz(自動検出)			
切り替え時間	通常4ms / 最大10ms		通常6ms / 最大10ms	
出力波形(バッテリー出力時)	矩形波*1			
USB急速充電ポート				
USB充電出力	-		10.5W / 5V / 2.1A / 12W / 5V / 2.4A	
USB充電タイプ	-		1-USB A-Type / 2-USB A-Type	
USB規格	-		USB BC 1.2	
ランタイム				
インターネットモデム+ルーター	(10ワット)	2.3時間	5.1時間	5.9時間
エントリーレベルパソコン	(40ワット)	48分間	89分間	90分間
ノートパソコン+ネットワーク機器	(80ワット)	20分間	40分間	41分間
ミッドレンジパソコン+20インチ LCDモニター+ノートパソコン+ ネットワーク機器	(180ワット)	6分間	12分間	14.8分間
バッテリー				
バッテリータイプ	小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)			
90%までの充電時間(負荷50%時)	8時間		10時間 / 8時間	
期待寿命(5~25°C)	3~5年		4~5年	
交換用バッテリーキット型番	-※2		APCRBC122J / RBC17J	
寸法・質量				
寸法(高さ×幅×奥行)	14.02cm×25.35cm×10.5cm		13.9cm×32.7cm×10.5cm	
正味質量	2.95kg		4.3kg / 4.6kg	
環境				
動作温度	0°C~40°C			
保管温度	-20°C~50°C		-15°C~45°C	
動作時相対湿度	0~95%(結露なきこと)			
動作時の高度	0~3,000 m			
その他				
UPS電源管理ソフトウェア	-※3		PowerChute Personal Edition v3.1※4	
インターフェイスポート	-		USB	
無償保証期間	3年間			
付属品	ユーザーズマニュアル 入力プラグ変換アダプター		ユーザーズマニュアル、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター	
規格	IEC62040-1、-2		電気用品安全法 J60950-1、J55022、J30001	

*1: PFC (力率改善回路) 電源を使用した機器と本製品を接続すると、本製品または接続機器が故障することがあります。

*2: バッテリー交換ができない構造になっています。バッテリーが寿命となった場合は、UPS本体ごと弊社リサイクルセンターにお送りください。(送料元払い)
Trade-UPSプログラムをご利用いただく場合は送料無料でとなります。詳細はこちら: <https://clubapc.jp/tradeups/>

*3: パソコンのシャットダウン機能はございません。

*4: UPS 本体には同梱されていません。最新バージョンについては弊社Webサイト<https://www.apc.com/jp/ja/faq/FA53470/>にアクセスしダウンロードしてください。

* USB急速充電ポートをご利用いただく前に、接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。

* ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

UPS 買替プログラム 使用済みの UPS を無料で引き取ります!

UPS 買替プログラム「Trade-UPS」は対象となる APC ブランド製品を新規にご購入いただくと、今まで使用していた UPS を無料でお引き取りするプログラムです。APC 製はもちろん、他社製の UPS もお引き取りいたします。

①対象となる
APC の UPS を
購入

②購入製品の登録サイト ClubAPC
または PartnerClubAPC* にて
UPS の製品ユーザー保証登録を実施

③使用済み UPS
製品を送料無料で
お引き取り

Trade-UPS



ご購入から3か月間有効 詳細はメーカーサイトのサポートページをご覧ください。

販売店

シュナイダーエレクトリック株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オア—ゼ芝浦MJビル
WEBサポート: <https://www.apc.com/jp/ja/support/>

© 2024 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
APC-RS 2024.06版

Life Is On

Schneider
Electric